



THOMSIT TAPIZOL 1125

ADHESIVO PARA TAPIZ CON SOPORTE DE TELA

DESCRIPCION

THOMSIT TAPIZOL 1125 Es una pasta suave de color blanco base agua formulada a base de resinas de PVA.

USOS

Especial para adherir tapiz con soporte de tela o papel a muros, plafones o columnas con acabado de yeso, cemento-arena, paneles de yeso, madera, etc.

CARACTERISTICAS

THOMSIT TAPIZOL 1125 Viene listo para usarse y se extiende aplicándolo con gran facilidad.

Seca rápidamente.

Tiene buen rendimiento.

Excelente adherencia

OBSERVACIONES

Aplíquese en superficies bien niveladas.

No aplique sobre superficies húmedas.

No mezclar **THOMSIT TAPIZOL 1125** con otros productos.

Una vez abierto el envase preferentemente utilizar el producto por completo, en caso de sobrantes, deben ser cerrados para evitar la entrada de aire o contaminaciones.

PRECAUCIONES

_ Para su uso utilice guantes de hule.

_ No se deje al alcance de los niños

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie base debe estar seca, tersa, limpia y uniforme. Pintura deteriorada o mal adherida debe ser retirada

Si la superficie tiene irregularidades, deberá nivelarse o resanarse con mortero o yeso. Se sugiere hacerlo con la siguiente mezcla para reparación según corresponda. 3 partes de yeso, 2 partes de agua y 0.5 partes de **THOMSIT TAPIZOL 1125**. Para mortero la proporción recomendada es 4.5 partes de arena cernida, 1.5 partes de cemento, 1 parte de agua y 1 parte de **THOMSIT TAPIZOL 1125**. Aplicación mediante cuña o espátula.

Nota: las proporciones son en volumen.

Las superficies reparadas deberán estar secas, limpias y sanas (seca aprox. de un día para otro, dependiendo del volumen del resane).

Si es una superficie nueva, para facilitar la aplicación y mejorar los resultados del adhesivo, aplique como sellador el primario **THOMSIT R 777** diluido 1 a 1 con agua limpia para sellar la porosidad del sustrato. Deje secar de 1:30 a 2:00 hrs.

APLICACIÓN

Aplique una capa uniforme de **THOMSIT TAPIZOL 1125** por medio de brocha, cuña o llana sin dientes sobre el lienzo que se va a pegar.

Pegue el tapiz sobre la superficie antes de que seque el adhesivo.

El **THOMSIT TAPIZOL 1125** aun fresco le permitirá mover desplazando ligeramente el lienzo para que pueda alinear el dibujo del tapiz.

Presione y extienda el tapiz con una llana o cuña sin dientes deslizando sobre el lienzo del centro hacia las orillas para evitar pliegues y abolsamientos de aire.

PTO. VALLARTA

Tel. 01 (329) 29-65-824

MATRIZ GDL

Tel. 01 (33) 3615-5432

SUC. ZAPOPAN

Tel. 01 (33) 3616-6677

✉ contacto@impermeabilizantesfester.com.mx

www.impermeabilizantes-fester.com / www.impermeabilizantesfester.com.mx

GRUPO
IMPERGAMA
IMPERMEABILIZANTES





RENDIMIENTO

Rendimiento aproximado de 4 m²/lt.

PRESENTACION

Caja con 4 latas de 4 lt. c/u

ESTIBA MAXIMA

Caja de 4: 8 piezas superpuestas.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Conserva sus propiedades por 12 meses en lugares bajo techo, frescos, secos y en su empaque original perfectamente cerrado.

INFORMACION TECNICA

PROPIEDADES	ESPECIFICACION
Apariencia	Cremosa de color blanco
Viscosidad Brookfield @25°C Vástago No.6 a 10 r.p.m. Ps	550 - 900
Contenido de sólidos %	41 - 44
Densidad @25°C, gr/cm ³	1.00 - 1.10
pH @25°C	4.5 - 5.5
Toxicidad	No tóxico (Salvo ingestión)
Flamabilidad	No es flamable

Las informaciones arriba especificadas se dan en condiciones normales: 23 °C y 50% de humedad relativa.

Consulte medidas de seguridad en la etiqueta o consulte la hoja de seguridad para mayor información.

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS (HMIS/NFPA):

S = SALUD, **I** = INFLAMABILIDAD, **R** = REACTIVIDAD, **RE** = RIESGO ESPECIAL, **EPP** = EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

S	I	R	RE	EPP
3	1	0	NO TIENE	B

LENTES DE SEGURIDAD Y GUANTES.

Las instrucciones que damos en esta hoja técnica están basadas en pruebas de laboratorio y en nuestra experiencia. Pero como los métodos y condiciones en que se aplicará éste producto están fuera de nuestro control, se recomienda a los usuarios hacer pruebas funcionales de acuerdo a sus necesidades. Para casos no contemplados, consulte a nuestra Gerencia de Apoyo Técnico.

Marcas, nombre comercial, emblemas y logotipo son marcas registradas de HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.

Edición, **MARZO DE 2009.**

PTO. VALLARTA

Tel. 01 (329) 29-65-824

MATRIZ GDL

Tel. 01 (33) 3615-5432

SUC. ZAPOPAN

Tel. 01 (33) 3616-6677

✉ contacto@impermeabilizantesfester.com.mx

www.impermeabilizantes-fester.com / www.impermeabilizantesfester.com.mx

GRUPO
IMPERGAMA
IMPERMEABILIZANTES

